

SURFATA[®] AG 5060

Composição

Álcool Etoxilado

Aplicação

SURFATA[®] AG 5060 é um álcool etoxilado, que melhora a retenção na pulverização bem como as propriedades de espalhamento.

Propriedades Típicas

Aspecto 25 °C	Líquido claro.
Ponto de inflamação °C	> 100
pH 1% aquoso	5,0 – 7,0
Teor de água	< 1,0

Os valores indicados nessa literatura técnica refletem apenas as propriedades típicas e não especificações dos produtos. Consulte a ficha de especificações do produto.

Campos de Aplicação

- Adjuvante - Melhora a retenção na pulverização
- Adjuvante - Melhora o espalhamento
- Umectante

Incorporação e Dosagem

Porcentagem de uso sobre a formulação	0,5 – 5
---------------------------------------	---------

A dosagem recomendada varia a cada aplicação, para verificar a dosagem ideal devem ser realizados testes em laboratório.

Transporte e Armazenagem

Deve ser armazenado em local coberto, ventilado, longe de fontes de calor e ignição. O Produto deve ser mantido em sua embalagem original.

Toxidez e Manuseio

Solicitamos consultar FISPQ.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

SURFATA[®] AG 5060

SURFATA[®] - É Marca Registrada de Ata Assessoria Indústria e Comércio de Tensoativos Ltda.

