



SURFATA[®] AG 5060

Composición

Alcohol Etoxilado

Aplicación

SURFATA[®] AG 5060 es un alcohol etoxilado que mejora la retención en la pulverización y también las propiedades de esparcimiento.

Propiedades Típicas

Aspecto 25 °C	Líquido claro.
Punto de inflamación °C	> 100
pH 1% acuoso	5,0 – 7,0
Cantidad de agua	< 1,0

Los valores indicados no representan especificaciones, sino datos típicos. Consulte la hoja de especificaciones del producto.

Campos de Aplicación.

- Adyuvante - Mejora la retención en la pulverización.
- Adyuvante - Mejora el esparcimiento.
- Humectante.

Incorporación y Dosificación

Porcentaje de utilización en la formulación:	0,5 – 5
--	---------

La dosificación recomendada sufre variación a cada aplicación. Para la determinación de la dosis ideal deben ser realizados pruebas en laboratorio.

Transporte y Almacenamiento

Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas.

Toxicidad y Manejo

Consultar la hoja de seguridad.

Nota: Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna, ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluyendo lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, en especial derechos de patentes. No se prevé, ni sobreentiende ninguna garantía explícita o implícita, así como ninguna garantía acerca de las propiedades del

SURFATA[®] AG 5060

producto en el sentido legal. El funcionamiento del producto descrito en este documento debe ser verificado mediante pruebas.

SURFATA[®], SURFATA DISPERSE[®], ATAWET[®] y ATAMUL[®] son marcas registradas de ATA Assessoria Indústria e Comércio de Tensoativos Ltda.

